






TOP

Centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja z króćcami pionowymi



TYP	Sprawność odzysku ciepła %	Pobór mocy wentylatorów W	Przepływ / spręż		Średnica króćców powietrza mm	Cena netto PLN		
			m3/h / Pa					
TOP 2	do 95	10 - 54	180 / 50		160	7104,36		
TOP 5	do 95	35 - 340	600 / 250		200	8036,80		
TOP 7	do 95	35 - 340	700 / 180		200	8632,51		
TOP 8	do 95	35 - 340	850 / 200		250	10605,61		
TOP 15	do 95	90 - 896	1500 / 250		315	16972,49		
Akcesoria			TOP 2	TOP 5	TOP 7	TOP 8	TOP 15	
Nagrzewnica elektryczna wtórna (wbudowana) Q=1.5 kW (1x230V) *			939,83	939,83	939,83	-	-	
Nagrzewnica elektryczna wtórna (wbudowana) Q=2.25 kW (1x230V) *			-	-	-	1039,11	-	
Nagrzewnica elektryczna wtórna (wbudowana) Q=3.00 kW (1x230V) *			-	-	-	-	1197,95	
Zapassowe filtry standardowe G4 - komplet (2 szt.)			117,07	131,34	151,84	173,53	195,22	
Nagrzewnice / chłodnice / wodne / freonowe			na zapytanie					
Moduł sterowania internetowego 						890,00		
Automatyka z elektronicznym panelem RMC 						1591,00		
Automatyka z dotykowym panelem LCD 4,4" 						1961,00		

* moduł zasilający w zestawie PULSER , większe moce na zapytanie

Jednostki TOP posiadają w standardzie: bezszkieletową konstrukcję obudowy; ścianę panelu 3-warstwową z blachy stalowej galwanizowanej oraz malowanej proszkowo na powierzchni zewnętrznej; izolację termiczną - akustyczną grubości 25mm; wentylatory z silnikami elektronicznie komutowanymi (EC) serii Radical z płynną regulacją prędkości obrotowej; zasilane 230V/50Hz; filtry kasetowe G4; automatykę zintegrowaną z panelem elektronicznym RMC lub dotykowym LCD 4,4"; funkcję omińnięcia wymiennika ciepła (by-pass) ;tacę ociekową z króćcem odprowadzenia kondensatu ;króćce przyłączeniowe powietrza okrągłe; przeciwprądowy wymiennik ciepła o niskich oporach przepływu powietrza wykonany z aluminium

Opcjonalnie centralę można doposażyć w : chłodnicę powietrza w wersji kanałowej; zintegrowaną nagrzewnicę elektryczną wstępną ; zintegrowaną nagrzewnicę elektryczną wtórną ; wtórny filtr nawiewanego powietrza klasy F7 ; szczegółowe doборы i konfiguracje wykonujemy na zapytanie

Centrale TOP dostępne są w wykonaniu : A lub B